

# FORTÉ 68

## PRINCIPAUX AVANTAGES DU SYSTÈME

<b>Épaisseur</b>	de l'ouvrant 68 mm / du dormant 68 mm
<b>Bois</b>	Pin, Meranti, Chêne
<b>Imprégnation</b>	IFH ou couleur
<b>Couleur</b>	RAL: Blanc, Chêne Rustique, Teck foncé, Lapacho
<b>Verre</b>	double vitrage isolant 4/16/4 Ug = 1,0 CADRE CHAUD inter-vitrage
<b>Types d'ouverture</b>	par la fonction oscillo-battant
<b>Raccords</b>	Siegenia avec la fonction oscillo-battant
<b>Joint</b>	TPE, couleur similaire à la couleur de la fenêtre
<b>Poignée</b>	Marron, Blanc
<b>Silicone</b>	Transparent

### CADRE



### RACCORDS



### POIGNÉES



## PARAMÈTRES:

<b>Performance d'isolation thermique (Uw)</b>	Uw = 1,3 W/m <sup>2</sup> K *
<b>Performance acoustique</b>	34 dB
<b>Perméabilité à l'air</b>	Classe 4
<b>Étanchéité à l'eau</b>	Classe 9A
<b>Résistance au vent</b>	Classe C1
<b>Emissions dans l'air intérieur</b>	faible (A+)
<b>Garantie</b>	10 ans
<b>Destination</b>	les bâtiments domestiques et commerciaux